

# FICHA TÉCNICA

## Agua de Chukum

BIDÓN DE 20 L

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La resina de chukum es un extracto acuoso, de tonalidad característica morado oscuro, obtenido de la corteza del árbol de Chukum.

### COMPOSICIÓN QUÍMICA

Extracto acuoso que contiene, además de agua, alrededor del 0.8% de compuestos sólidos totales procedentes de extractos naturales contenidos en la planta indicada, entre los que se encuentran saponinas, polifenoles, taninos, carbohidratos y minerales.

### PROPIEDADES FÍSICAS

Aspecto líquido, tonalidad morado oscuro intenso, materias primas 100% biodegradables, pintura natural espumosa.

### RENDIMIENTO

1 Bidón (20 lts) = 12 m<sup>2</sup>, dependiendo del espesor de la masilla que se requiera.

### APLICACIÓN

Se realiza una mezcla con la base (masilla) de chukum y se aplica sobre la superficie en calidad emparche, aplanado rústico o revoco fino.

# FICHA TÉCNICA

## Agua de Chukum

BIDÓN DE 20 L

### USOS

Principalmente se aplica en superficies de base cementosa reduciendo la formación de hongos, protege de la humedad manteniendo los espacios en donde se aplica más frescos. Produce una apariencia de tonalidad característica a partir de sus tintes naturales.

### NOTA

El agua de chukum, al ser una resina natural, puede tener variación de color, sin embargo, no pierde sus propiedades de tinte, por lo que puede durar almacenado, en condiciones adecuadas, por más de 4 meses. Recomendable agitar antes de usar. Si el producto ha estado en reposo durante algún tiempo, se recomienda agitar entre cubetas previo a la utilización.

### RECOMENDACIONES

Aplicar en muros completos, para un acabado uniforme. Se recomienda revisar las instalaciones en las superficies donde se aplicará, para evitar resanes posteriores. Acompañar el secado del muro con un bruñido (pulido) constante. Si se requiere mayor intensidad de color: lijar la superficie con una lija de agua delgada. Manchar con brocha, estopa o rodillo la superficie con agua de chukum. Sellar con barniz de concreto o con cera amarilla para pisos.

### PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos, lavarse con abundante agua. Durante su almacenamiento, evitar exponer el producto a condiciones extremas. No se ingiera, en caso de ingestión acudir al médico inmediatamente.



¡ESCANEA EL CÓDIGO  
PARA VER EL VIDEO  
DE APLICACIÓN DE  
MATERIALES!